"Kamen-Ingrad" d.d.
Požega
TD. br.-02/98
Požega, veljača 1999.

IDEJNO RJEŠENJE
namjeravanog zahvata u prostoru

Građevina: ŠRC "Kamen-Ingrad" Velika

Lokacija: Velika, Ul. Zvonimirova bb
k.č. br. 905/1, 909 k.o. Velika

Investitor: Općina Velika

Projektant: Petar Matijević, inž. arh.

Generalni direktor: mr. Vlado Zec, dipl. ecc.

KAMEN-INGRAD d.d.
POŽEGA

SADRŽAJ:

1. *Izvod iz djelatnosti društva*
2. *Rješenje o imenovanju*
3. *Tehnički opis*
4. *Iskaz površina*
5. *Grafički prilozi:*

-kopija katastarskog plana 1 : 2000
-tlocrt prizemlja 1 : 200
-tlocrt krovne plohe 1 : 200
-tlocrt prizemlja (zapadna tribina) 1 : 100
-tlocrt kata (zapadna tribina) 1 : 100
-zapadna fasada objekta 1 : 100
-južna fasada objekta 1 : 100
-presjek 1 : 100

"Kamen-Ingrad" d.d.
Požega

Temeljem članka 18. stavka 2. Zakona o građenju (NN br. [illegible]/92, 8[illegible]/92 i 33/95) izdaje se

R J E Š E N J E

kojim se Petar Matijević, inž. arh. imenuje se projektantom na izradi Idejnog rješenja ŠRC "Kamen-Ingrad" u Velikoj na k.č. br. 905 1 i 909 k.o. Velika.

Imenovani projektant ima potrebito radni iskustvo i položen stručni ispit, te ispunjava sve uvjete propisane Zakonom.

"KAMEN-INGRAD" d.d.
POŽEGA
Alojzija Stepinca 5/II

Generalni direktor

mr. [illegible] dipl. ecc

3. TEHNICKI OPIS

Lokacija

Na parcelama k.c. br. 905/I i 909 k.o. Velika smjesten je teren nogometnog igralista s pratecim objektom. Isti treba temeljito rekonstruirati, te izgraditi sa istocne i zapadne strane tribine.

Uz novo nogometno igraliste Sportsko-rekreacijski centar obuhvacao bi jos 2 tenis terena, odbojka u pijesku, te manje pomocno igraliste za sportske pripreme dim. 40x50 m.

Namjena

Sportsko-rekreacijski centar "Kamen-Ingrad" u Velikoj predstavlja kompleks sportško-rekreacijskih sadrzaja koji obuhvacaju:

- *nogometno igraliste 75x100 m*
- *pomocno igraliste 40x50 m*
- *2 tenis terena*
- *igraliste odbojka u pijesku*
- *tribine*
- *sportsko-ugostiteljski objekt*

Konstrukcija

Osnovnu konstrukciju tribina cine AB montazni prefabricirani elementi koji se sastoje od :

- *montaznih stupova*
- *montaznih nosaca tribina*
- *montaznih tribina*

Konstrukcija se montira na prethodne pripremljene monolitne temeljne casice.
Osnovnu nosivu konstrukciju objekta uz tribine cine AB vertikalni i horizontalni serklazi izmedju kojih se nalaze nosivi zidovi od blok opeke.
Pregradni zidovi su gradjeni blok opekom u debljini 20 cm ili punom opekom u debljini 12 cm. Kroviste je jednostresno, a pokrov rebrasti al. lim.

Oblikovanje i materijali

Oblikovanje zgrade je uvjetovano gabacitom montaznih tribina. Zgrada je otvorena prema zapadnoj strani i dijelu kompleksa koji obuhvaca sportsko-rekreacijske sadrzaje. Podovi su ovisno o namjeri prostorija, te nalazimo: parket, keramicke plocice, kamen.
Zidovi su ozbukani i obojeni policolorom.
Stropovi su jednim dijelom izvedeni kao spusteni, tipa "Hunter&Douglas" ili sl.

Konstrukcija se montira na prethodne pripremljene monolitne temeljne casice.

Instalacije

Zgrada ce se prikljuciti ne mrezu postojecih instalacija: elektro, vodovod, kanalizacija i telefon.

Grijanje i priprema tople vode je centralno iz kotlovnice koja se nalazi u zgradi.

Prostor nogometnog igralista ce se kvalitetno opremiti sistemom navodnjavanja tipa Rain-bird ili sl. te sustavom drenaze terena.

Dozvoljeno vrsno opterecenje prikljucka je do 40 kW.

Rasvjeta stadiona predvidjena je preko kandelabera visine 30 m sa mogucnoscu prikljucka na vlastiti agregat.

Sastavio

Petar Matijevic, ing.